

Devis-Checkliste 2025

Aufnahmetermin			
Aufgabedatum			
Objektbezeichnung			
Adresse			
PLZ, Ort			
Auftraggeber			
Adresse			
PLZ, Ort			
Ansprechpartner			
Kontaktdaten			
Ausmassreserve	☐ Reserve 5 %	☐ Reserve %	
Brandriegel	☐ PIR	☐ MW	
Mechanische Befestigung	☐ Ja	☐ Nein	
System	☐ EPS 031 ☐ Mineral K034 ☐ Tera White ☐ Ceramic EPS	☐ EPS 030 ☐ Mineral F034 ☐ PIR Top ☐ Ceramic MW	☐ Open ☐ Hi Compact Plus
Dämmstärke	d mm		
Untersichten	d mm		
Kleinflächen	☐ Lukarnen ☐ Lichtschächte	d mm d mm	
Deckputz	☐ PuraTop ☐ SilikonTop ☐ FineTop ☐ FillTop ☐ CreativTop	☐ Classico SEP ☐ Klima EST ☐ Münchner RauPutz MRP	
Korngrösse	☐ 2 mm	☐	
Struktur	☐ Vollabrieb ☐ Kratzstruktur	☐ Besenstrich ☐	
Farbtonzuschlag Deckputz	☐ FK 2-3 ☐ FK 7-9	☐ FK 4-6 ☐ RAL/NCS	
Anstrich	☐ StarColor	☐	
Farbtonzuschlag Anstrich	☐ FK 2-3	☐ FK 4-6	

	☐ FK 7-9	☐ RAL/NCS
Fenstereinfassung	☐ Korngrösse	☐ Struktur
	☐ b mm	
110 Baustellen- einrichtung	☒ Global	
118 Mulden	☒ 4,0 m3	
	☐	
126 Abdekarbeiten	☒ Pauschal	
130 Demontagen / Abbrüche	☐ Fensterbänke aus Natur- oder Kunststein ☐ Fensterbänke aus Metall ☐ Rückhalter abtrennen ☐ Alu-Führungsschiene abtrennen ☐ Bollensteine entfernen (seitlich gelagert) ☐ Gehwegplatten, Verbund- oder Pflastersteine entfernen ☐ Gebäudesockel freilegen 500x500 mm	
151 Untergrund reinigen	☐ Trocken mit Bürste ☐ Mit Bürste und nachwaschen mit Wasser ☐ Hochdruck mit Kaltwasser	
152 Untergrund instand setzen	☐ Putz entfernen d bis mm 20 ☐ Loser Deckputz abstossen ☐ Putz ausgleichen 5 - 10mm ☐ Putz ausgleichen 11 - 20mm ☐ Gesamte Wärmedämmung inkl. Beschichtung entfernen ☐ Abschälen von Deckputz, Platten anschleifen	
153 Untergrund Vorbehandeln	☐ Algenkiller FungoFluid ☐ Tiefengrund MultiPrimer ☐ Tiefengrund SanovaPrimer ☐ Kleber Holz SupraFix ☐ Grundierung SperrGrund	
161/163 Fensterbänke	☐ Alu ☐ GFB ☐ Montagebügel ☐ Putzborde ☐ Auflegewinkel EPS ☐ Auflegewinkel XPS ☐ Sol-Pad 280 suisse	☐ pulverbeschichtet ☐ Farbton ☐ Tiefe mm ☐ Höhe mm ☐ Typ
162/164 Schwellen	☐ Alu geriffelt ☐ Alu Gerstenkorn ☐ GFB ☐ Stützwinkel ☐ Putzborde ☐ Auflegewinkel EPS ☐ Auflegewinkel XPS ☐ Sol-Pad 280 suisse	☐ pulverbeschichtet ☐ Farbton ☐ Tiefe mm ☐ Höhe mm ☐ Typ
169 Brüstungsabdeckungen	☐ Alu	☐ pulverbeschichtet

	☐ GFB		☐ Farbton
	☐ Stützwinkel		☐ Breite mm
	☐ Putzborde		☐ Höhe mm
			☐ Typ
180 Arbeiten nach Aufwand	☐ Polier	h	☐ Vorarbeiter
	☐ Gelernter Berufsarbeiter	h	☐ Berufsarbeiter
	☐ Bauarbeiter	h	☐ Hilfsarbeiter
	☐ Regie CHF		
217 Bewehrungsgewebe	☐ 2. Lage Bewehrungsgewebe ☒ 2. Lage Diagonalbewehrung (Ecken von Sturz)		
251/253 Leibungen	☐ mit Wärmedämmung	d mm	
	☐ ohne Wärmedämmung	t mm	
255 Stürze auf 2 Kanten	t mm		
261 Leibungs- und Sturzelemente	☐ Eco-Lei W ☐ Eco-Lei U (versenkte Storenführungsschiene) ☐ Lei-Stu Element (Sanierungen)		
263 Hohlsturzelemente	☐ Schürzenelement Eco-Tab	d mm	
780 Wärmedämmung in Hohlstürzen	☐ Sturzelement Eco-Stu	d mm	
	☐ Rahmenelement Eco-Rav	d mm	
264 Klobenelemente	☐ Klobentragelemente Eco-Fix K (Fensterläden)		
270 Gewändeelemente	☐ Typ		
590 Plattenbeläge (Keramikfassade)	☐ Typ ☐ Abmessung		
612 Perimeterdämmung	Bauwerksabdichtung (Betonwand): ☐ DS 26 Flex ☐ DS 27 Contact ☐ 2K Flex ☐ XPS unter Terrain (Perimeterdämmung) ☐ EPS unter Terrain (Perimeterdämmung)		
731 Sockelabschluss	☐ SockelProfil therm	t mm	
732 Sockelabschluss Übergang Erdreich	☐ XPS ☐ EPS ☐ t mm 200 über, mm 400 unter Terrain ☐ Kapillarer Trennschnitt ☐ t mm über, mm unter Terrain ☐ Feuchtigkeitsschutz DS 26 Flex ☐ Feuchtigkeitsschutz DS 27 Contact ☐ Feuchtigkeitsschutz multiSockel Base 520		
734 wasserführende Flächen	☐ XPS ☐ EPS ☐ Kapillarer Trennschnitt ☐ Feuchtigkeitsschutz DS 26 Flex ☐ Feuchtigkeitsschutz DS 27 Contact ☐ Feuchtigkeitsschutz multiSockel Base 520		
741 Sockel Blech	☐ h 120 mm	☐ Typ	
	☐ h 160 mm		

